8710

MAX7

Corresponds with requirements/ specifications/products:

SAE 75W-80
API GL-4
VOLKSWAGEN G 009 317/G 052 171
VOLKSWAGEN G 052 178/G 052 512
VOLKSWAGEN G 052 532/G 052 527
VOLKSWAGEN G 052 726/G 052 798
VOLKSWAGEN G 055 726
BMW MTF LT-1
BMW MTF LT-2
BMW MTF LT-3
BMW MTF LT-4
FORD WSS-M2C200-D2
MB 235.10
MITSUBISHI MZ312644 3005401
NISSAN 999MP-MTF20P KE91699932R
PEUGEOT 9730 A2
PEUGEOT 9730 A8
PSA B71 2330
TOYOTA JWS 227



Volume:

1L, 20L, 208L

A latest-generation energy-conserving synthetic gear oil for manual transmissions. It is recommended for use in all types of 5- and 6-speed synchronized manual transmissions, including transmissions with an incorporated differential of front wheel drive vehicles, transfer cases and main gears, in which the application of the standard GL-4 is prescribed. It was developed on the basis of the requirements set by the BMW group.

Product Characteristics:

Characteristics	Method	Unit	Value
Density at 15 °C	D 1298	kg/l	850
Viscosity at 40 °C	D 445	cSt	56,04
Viscosity at 100 °C	D 445	cSt	9,36
Brookfield dynamic viscosity at -40 °C	D 2983	cP(mPas)	34 500
Viscosity index	D 2270		150
Flash point COC	D 92	°C	216
Pour point	D 97	°C	-46
Ignition temperature, not below		°C	350
Mechanical impurities	D 2273	%	-

* For more information please contact our sales department.

SCT LUBRICANTS FOR FANFARO GMBH FELDSTRASSE 154, 22880 WEDEL, GERMANY TEL.: +49 4103 12110 WEB.: WWW.FANFARO.DE