Product Code:

2901

COMPRESSOR OIL ISO 46



Meets the requirements:

ISO Viscosity Grade 46, BROWN BOVERI HTGD 90117, ISO DP 6521 (L-DAA), 6521 (L-DAB), 6521 (L-DAG), 6521 (L-DAH), DIN 51506 (VBL), 51506 (VCL), 51506 (VDL), 51515-1 (L-TD), 51515-2 (L-TG), 51517-2 (CL), DIN 51524-1/-2, VDMA 24568, SIEMENS TLV 9013, MAG CINCINNATI P-38/-55/-54/-57/62, BSI GB BS 489, GE GEK 32568 A, GEK 32568 C, CEGB 207001, US STEEL 120, MITSUBISHI E00-87182, MIL L 17672 D, PARKER DENISON HF-0, AFNOR FRANCE NF E 48-603

Specials highly-purified paraffin ashless mineral compressor oil with an extended replacement age. It ensures a stable and continuous operation of the equipment throughout the entire operation period.

Product Characteristics:

Test	Method	Unit	Result
Density at 15 °C	D 1298	kg/m³	890
Viscosity at 40 °C	D 445	CSt	44.38
Viscosity at 100 °C	D 445	CSt	7.08
Viscosity index	D 2270		118
Flash point COC	D 92	°C	216
Pour point	D 97	°C	-30
Ignition temperature		°C	350

Volume:

1L	MN2901-1	60L	MN2901-60
10L	MN2901-10	208L	MN2901-DR
20L	MN2901-20	1000L	MN2901-IBC

www.mannol.de

SCT-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154, 22880 Wedel/Hamburg, Germany, info@sct-germany.de, tel.: +49 (0)4103 1211 0, fax: +49 (0)4103 1211 116

MANNOL®