Product Code:

2902

COMPRESSOR OIL ISO 100



Meets the requirements:
ISO Viscosity Grade 100, DIN 51506 (VBL)/(VCL)/(VDL), DIN 51515-1 (L-TD), DIN 51515-2 (TG), DIN 51517-2, DIN 51524-1/-2, ISO DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG), AFNOR FRANCE NF E 48-603, BSI GB BS 489, CEGB 207001, MIL L 17672 D, VDMA 24568, BROWN BOVERI HTGD 90117, GE GEK 32568 A, GE GEK 32568 C, MAG CINCINNATI P-38/-55/-54/-57/-62, MITSUBISHI E00-87182, PARKER DENISON HF-0, SIEMENS TLV 9013, US STEEL 120

Highly-purified paraffin low-ash mineral compressor oil with an extended replacement age. It ensures a stable and continuous operation of the equipment throughout the entire operation period.

Suitable for use in vacuum pumps.

Product Characteristics:

Test	Method	Unit	Result
Density at 15 °C	D 1298	kg/m³	890
Viscosity at 40 °C	D 445	CSt	102
Viscosity at 100 °C	D 445	CSt	11.61
Viscosity index	D 2270		101
Flash point COC	D 92	°C	216
Pour point	D 97	°C	-28
Ignition temperature		°C	350

Volume:

1L	MN2902-1	60L	MN2902-60
10L	MN2902-10	208L	MN2902-DR
20L	MN2902-20		

www.mannol.de

SCT-Vertriebs GmbH
Feldstrasse 154, 22880 Wedel/Hamburg, Germany, info@sct-germany.de, tel.: +49 (0)4103 1211 0, fax: +49 (0)4103 1211 116

MANNOL®